

GRUPPO ELETTROGENO

SGE 4500 HSX EAS

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Avviamento elettrico
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Ruote di movimentazione (di serie)
- Super silenzioso
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard											
	Motore benzina	Raffreddamento ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Arresto motore (olio)						
											
	Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Voltmetro	Carica batteria	Predispos. EAS/TCM	Interruttore Start Local/Remote			
 Accessori a richiesta	• Spina 230V					• Quadro automatico SEAS 15-806 • Comando a distanza			• Prolunga per gas di scarico • Kit messa a terra		
 Versioni a richiesta	• Versione con prese SCHUKO										

Dati tecnici

SGE 4500 HSX EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza monofase stand-by

4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A

* Potenza monofase PRP

4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A

Cos φ

0.9

Carica batteria

12Vc.c. - 10A

Classe di isolamento

H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE

Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria

Modello

HONDA GX 270

* Potenza netta stand-by

5.7 kW (7.7 HP)

* Potenza netta PRP

4.6 kW (6.2 HP)

Cilindri / Cilindrata

1 / 270 cm³

Regime

3000 giri / min.

Consumo carburante (75 % di PRP)

1.6 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

13 l

Autonomia (75% di PRP)

8 h

Grado di protezione IP

IP 23

* Dimensioni L x l x h

900 x 570 x 720 mm

* Peso a secco

130 kg

** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)

86 dB(A) (61 dB(A) @ 7m)

** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)

88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino

**Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.