

MOTOSALDATRICE STS 615 VS/EL - VSX/EL-BC

CARATTERISTICHE

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Speciale funzione BC (Base Current) per saldatura discendente dei tubi
- Doppia scala di saldatura (20A-200A / 20A-550A)
- Presa per scricatura (Arc Gouging)
- Generatore di corrente c.a. disponibile anche in saldatura
- Interruttore differenziale
- Protezione motore ES
- Silenziato
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard											
	Motore diesel	Raffreddato ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press. olio	Arresto temp. acqua	Spia batteria	Spia riserva carburante	Livello carburante	Contatore
Accessori a richiesta											
	Alternatore asincrono	Regolazione elettr. corr. saldatura	BC Ponte di base	Presa 3~	Presa 1~	Uscita 48V	Interruttore differenziale	Interruttore termico	Voltmetro	Predisposiz. per TC	Gancio di sollevamento

	Accessori a richiesta	• Tappo serbatoio con chiave • Comando a distanza: STC2 (cavo 20m) - STC2/50 (cavo 50m) • Cavi saldatura: K500 (20+15m, 50mm²) • Kit saldatura (maschera, guanti, ecc.) • Prefiltro aria a ciclone • Amperometro/Voltmetro di saldatura • Kit messa a terra • Carrello traino lento SCTL22 • Carrello traino veloce SCTV1/O • Carrello traino veloce SCTV1/S
	Versioni a richiesta	• Uscita ausiliaria: 400Y - 230I - 48I: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE • Uscita ausiliaria: 400Y - 230I: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE • Uscita ausiliaria: 400Y - 230I: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE

Dati tecnici	STS 615 VS/EL - BC	STS 615 VSX/EL - BC
--------------	--------------------	---------------------

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione	20A ÷ 550A
Servizio	550A 35% - 500A 60% - 400A 100%
Tensione di innesco	60 V

GENERAZIONE IN C.A - 50 Hz - Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Potenza trifase	20 kVA / 400 V / 28.9 A
Potenza monofase	15 kVA / 230 V / 65.2 A
Potenza monofase	5 kVA / 48 V / 104 A
Classe di isolamento	H

MOTORE - Diesel 4-tempi, aspirato naturalmente, iniezione diretta, raffreddamento ad aria

Modello	VM motori SUN 3105 E2
* Potenza netta	27.5 (37.5 HP)
Cilindri / Cilindrata	3/ 2987 cm ³
Regime	1500 giri/min
Consumo carburante (saldatura 60%)	5 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	68 l
Autonomia (saldatura 60%)	13.6 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni LxIxH (mm)	1940x850x1080
* Peso a secco	930 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	--
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	--
*** Potenza acustica LwA (pressione LpA)	98 dB(A)(73 dB(A) @ 7m)
	940 kg
	96 dB(A)(71 dB(A) @ 7m)
	96 dB(A)(71 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE. *** Solo per installazione fissa nel mercato UE.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali